

AIRE ACONDICIONADO

SERIE ELITE

MINISPLIT ON/OFF

TCL | 
Worldwide Olympic Partner



Recubrimiento Goldfin



Botón configurable



Modo Eco



Tarjeta PCB encapsulada



Enfriamiento y calefacción rápidos

MODELO			Unidad de medida	S12P-ECF12	S12P-EHF12	S12P-ECF22	S12P-EHF22
Tipo				Frío	Frío/Calor	Frío	Frío/Calor
Control				Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto
Capacidad enfriamiento		Btu/h		12000	12000	12000	12000
Capacidad calentamiento		Btu/h		/	12500	/	12500
SEER		Btu/W.h		11.8	11.8	12.3	12.3
Eliminación de humedad		Litros/h		1.3	1.3	1.3	1.3
Nivel de Ruido interior	Min-Max	dB(A)		31-43	31-43	31-43	30-40
Nivel de Ruido		dB(A)		46	50	48	50
Datos Eléctricos							
Voltaje de alimentación				115V~/60Hz/1P	115V~/60Hz/1F	208-230V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P
Corriente	Enfriamiento	A		10.7	10.7	5.4	5.6
	Calefacción	A		/	10.7	/	5.3
Potencia	Enfriamiento	W		1200	1200	1200	1230
	Calefacción	W		/	1200	/	1180
Sistema de Refrigerante							
Tipo de refrigerante/carga				R410A/0.47kg	R410A/0.60kg	R410A/0.49kg	R410A/0.60kg
Tipo de				Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Ventilador							
Volumen de aire (Enfriamiento/Calefacción)		m3/h		520	520/550	470	460/480
Conexiones							
Diámetro de tuberías	Gas	In(mm)		3/8"(9.52)	3/8"(9.52)	3/8"(9.52)	3/8"(9.52)
	Líquido	In(mm)		1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)
Longitud del Kit de Instalación básico: 3m de tubería + 4m de cable de corriente							
Transporte							
Dimensiones	Interior	mm		777x250x205	777x250x205	777x250x205	777x250x205
	Exterior	mm		777x290x498	777x290x498	777x290x498	777x290x498
Peso Neto	Interior	kg		8.5	8	8.5	8.5
	Exterior	kg		25	26	25	26
Dimensiones de envío	Interior	mm		848X318X275	848X318X275	848X318X275	848X318X275
	Exterior	mm		818X325X535	818X325X535	818X325X535	818X325X535
Peso Bruto	Interior	kg		11.5	11	11.5	11.5
	Exterior	kg		29	30	28	30
Capacidad de Carga	40°C			310	310	310	310

 tclmex

 TCL Electronics (MX)

 www.tcl.com/mx/es

 TCL Electronics México

 Contacto: 800-112-4656

 55 700 55159