

AIRE ACONDICIONADO

SERIE ELITE

MINISPLIT ON/OFF

TCL | 
 Worldwide Olympic Partner


MODELO			Unidad de medida	S18P-ECF23	S18P-EHF23	S24P-ECF23	S24P-EHF23
Tipo				Frío	Frío/Calor	Frío	Frío/Calor
Control				Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto
Capacidad enfriamiento		Btu/h		18000	18000	24000	24000
Capacidad calentamiento		Btu/h		/	18000	/	24000
SEER		Btu/W.h		11.9	11.9	11.7	11.7
Eliminación de humedad		Litros/h		1.8	1.8	2.2	2.2
Nivel de Ruido interior	Min-Max	dB(A)		36-50	36-50	40-53	40-53
Nivel de Ruido		dB(A)		55	55	55	55
Datos Electricos							
Voltaje de alimentación				208-230V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P
Corriente	Enfriamiento	A		7	7	9.6	9.2
	Calefacción	A		/	6.7	/	8.5
Potencia	Enfriamiento	W		1620	1620	2090	2090
	Calefacción	W		/	1500	/	1930
Sistema de Refrigerante							
Tipo de refrigerante/carga				R410A/0.78kg	R410A/1.15kg	R410A/1.05kg	R410A/1.40kg
Tipo de				Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Ventilador							
Volumen de aire (Enfriamiento/Calefacción)		m3/h		800	820/800	1100	1100/1100
Conexiones							
Diámetro de tuberías	Gas	In(mm)		1/2"(12.7)	1/2"(12.7)	1/2"(12.7)	1/2"(12.7)
	Líquido	In(mm)		1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)
Longitud del Kit de Instalación básico: 3m de tubería + 4m de cable de corriente							
Transporte							
Dimensiones	Interior	mm		910x294x206	910x294x206	1010X315X220	1010X315X220
	Exterior	mm		795x305x549	795x305x549	853X349X602	853X349X602
Peso Neto	Interior	kg		10	10	12,5	15
	Exterior	kg		31	32	37	39
Dimensiones de envío	Interior	mm		979X372X277	979X372X277	1096X390X297	1096X390X297
	Exterior	mm		835X340X585	835X340X585	890X385X628	890X385X628
Peso Bruto	Interior	kg		13	13	15,5	18
	Exterior	kg		35	36	42	44
Capacidad de Carga	40°HC			235	235	195	195