

AIRE ACONDICIONADO

SERIE ELITE

MINISPLIT INVERTER

TCL | 
Worldwide Olympic Partner



Enfriamiento y calefacción rápidos



Modo Eco



Modo Sueño



Seguimiento de temperatura



Recubrimiento Goldfin



Mayor eficiencia

MODELO			S12P-ECV13	S12P-EHV13	S12P-ECV23	S12P-EHV23
Tipo			Frío	Frío/Calor	Frío	Frío/Calor
Control			Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto
Capacidad enfriamiento	Btu/h		12000 (2050-12500)	12000 (2050-12500)	12000 (2800-13000)	12000 (2800-13000)
Capacidad calentamiento	Btu/h		/	12000 (2400-12500)	/	12000 (2800-13000)
SEER	Btu/W.h		17.3	17.3	17.4	17.4
Eliminación de humedad	Litros/h		1	1	1	1
Nivel de Ruido interior	Min-Max		30-42	30-42	26-41	28-41
Nivel de Ruido			50	50	50	50
Datos Eléctricos						
Voltaje de alimentación			115V~/60Hz/1F	115V~/60Hz/1F	208-230V~/60Hz	208-230V~/60Hz
Corriente	Enfriamiento	A	8.6 (1.7~12.7)	8.6 (1.7~12.7)	5.5 (0.9~7.1)	5.5 (0.9~7.1)
	Calefacción	A	/	8.0 (1.7~12.9)	/	4.7 (0.9~6.5)
Potencia	Enfriamiento	W	970 (200~1430)	970 (200~1430)	1230 (200~1600)	1230 (200~1600)
	Calefacción	W	/	900 (200~1450)	/	1040 (200~1500)
Sistema de Refrigerante						
Tipo de refrigerante/carga			R410A/0.53kg	R410A/0.6kg	R410A/0.53kg	R410A/0.64kg
Tipo de			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Ventilador						
Volumen de aire (Enfriamiento/Calefacción)	m3/h		450	450/500	500	500/500
Conexiones						
Diámetro de tuberías	Gas	In(mm)	3/8"(9.52)	3/8"(9.52)	3/8"(9.52)	3/8"(9.52)
	Líquido	In(mm)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)
Longitud del Kit de Instalación básico: 3m de tubería + 4m de cable de corriente						
Transporte						
Dimensiones	Interior	mm	777x250x205	777x250x205	777x250x205	777x250x205
	Exterior	mm	777x290x498	777x290x498	777x290x498	777x290x498
Peso Neto	Interior	kg	8	8	8	8
	Exterior	kg	22	23	20	21
Dimensiones de envío	Interior	mm	848X318X275	848X318X275	848X318X275	848X318X275
	Exterior	mm	818X325X520	818X325X520	818X325X520	818X325X520
Peso Bruto	Interior	kg	10	10	10	10
	Exterior	kg	25	26	23	24
Capacidad de Carga	40°C		310	310	310	310