

AIRE ACONDICIONADO

SERIE ELITE

MINISPLIT INVERTER

TCL | 
Worldwide Olympic Partner



MODELO			Unidad de medida	S18P-ECV22	S18P-EHV22	S24P-ECV23	S24P-EHV23
Tipo				Frío	Frío/Calor	Frío	Frío/Calor
Control				Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto
Capacidad enfriamiento			Btu/h	18000	18000	24000 (5000-25000)	24000 (5000-25000)
Capacidad calentamiento			Btu/h	/	18000	/	24000 (5500-25000)
SEER			Btu/W.h	17.6	17.6	17.8	17.8
Eliminación de humedad			Litros/h	1.8	1.8	2.5	2.5
Nivel de Ruido interior	Min-Max		dB(A)	29-45	32-48	32-48	38-54
Nivel de Ruido			dB(A)	52	55	55	59
Datos Eléctricos							
Voltaje de alimentación				208-230V~/60Hz	208-230V~/60Hz	208-230V~/60Hz	208-230V~/60Hz
Corriente	Enfriamiento	A		7.8	8.10 ~8.85	11.4 (1.3~12.4)	11.4 (1.3~12.4)
	Calefacción	A		/	7.84~8.56	/	9.1 (1.3~12.0)
Potencia	Enfriamiento	W		1750	1810~1830	2560 (300~2800)	2560 (300~2800)
	Calefacción	W		/	1750~1770	/	2020 (300~2700)
Sistema de Refrigerante							
Tipo de refrigerante/carga				R410A/1.06kg	R410A/0.99kg	R410A/1.37kg	R410A/1.55kg
Tipo de				Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Ventilador							
Volumen de aire (Enfriamiento/Calefacción)			m3/h	800	800	1400	1400/1500
Conexiones							
Diámetro de tuberías	Gas	In(mm)		3/8"(9.52)	3/8"(9.52)	1/2"(12.7)	1/2"(12.7)
	Líquido	In(mm)		1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)
Longitud del Kit de Instalación básico: 3m de tubería + 4m de cable de corriente							
Transporte							
Dimensiones	Interior	mm		910X292X205	910X292X205	1010X315X220	1010X315X220
	Exterior	mm		853X349X692	853X349X692	853X349X602	853X349X602
Peso Neto	Interior	kg		9.5	10.5	15	15
	Exterior	kg		27.5	31	32	33
Dimensiones de envío	Interior	mm		977X370X275	977X370X275	1096X390X297	1096X390X297
	Exterior	mm		890X385X628	890X385X628	890X385X628	890X385X628
Peso Bruto	Interior	kg		12.5	13.5	18	18
	Exterior	kg		31.5	35	36	37
Capacidad de Carga			40°HC	212	212	195	195