

**R134A**

DES— HUMIDIFICADOR



MÁXIMA ELIMINACIÓN DE HUMEDAD

Su amplio rango de operación le permite controlar el nivel de humedad entre un 30% y 80% de humedad relativa, ofreciendo un máximo confort.

SERPENTÍN
**100%
COBRE**




**RECUBRIMIENTO
AVANZADO**

Máxima protección y eficiencia contra la corrosión, que garantiza una larga vida útil del equipo.



MODOS DE OPERACIÓN

Normal, Continuo y Potente; ofrecen un amplio rango de modos para satisfacer hasta las necesidades más extremas de eliminación de humedad.



PURIFICACIÓN DE AIRE

Purifica el aire de impurezas y microorganismos nocivos para el usuario gracias a su filtro HEPA de alta densidad.



MODO SLEEP

Regula el nivel de humedad, flujo de aire y reduce la iluminación del equipo para ayudarnos a tener una noche placentera de sueño.



TIMER 24 HORAS

Automatiza la operación de tu aire acondicionado. Elige y programa la hora de encendido, apagado y otras funciones.



INDICADOR DE TANQUE LLENO

Cuenta con depósito de 6.5 L para agua condensada, con una alarma que indica cuando es momento de descartar el agua.



FÁCIL INSTALACIÓN & TRANSPORTE

Diseñado para ser transportado de habitación en habitación, y facilitar la instalación sin necesidad de un técnico especializado.



SECADO DE ROPA

Facilita el secado de ropa en ambientes cerrados, eliminando malos olores y reduciendo el tiempo de secado.



INDICADOR HUMEDAD

Mantén un control preciso de humedad con su display frontal; ayuda a que el usuario identifique el mejor modo de operación para su aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	VALOR
MODELO FRIKKO	FKDHAU501D
CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN (30 °C, H.R. 80%)	25 LITROS POR DÍA
CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN (27 °C, H.R. 60%)	50 PINTAS POR DÍA
RANGO DE HUMEDAD OBJETIVO	30% – 80%
VOLTAJE	115V~ / 60HZ
ÁREA DE OPERACIÓN	25–35 M²
FUNCIÓN	DESHUMIDIFICACIÓN Y PURIFICADOR DE AIRE
REFRIGERANTE	R134A
POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN	400 W
CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN	3.9 A
NIVEL DE RUIDO	≤ 48 DB(A)
VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE	195 M³/H
TEMPORIZADOR DE APAGADO	1 A 24 HORAS
VELOCIDADES DE VENTILADOR	2
ALARMA DE TANQUE LLENO	SÍ
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA	6.5 L
NIVEL VISIBLE DEL TANQUE DE AGUA	SÍ
FILTRO DE ALTA DENSIDAD	
FILTRO HEPA	
FILTROS REMOVIBLES Y LAVABLES	
PESO NETO	15.0 KG
PESO BRUTO	16.0 KG
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (L x P x A)	340 x 240 x 570 MM
DIMENSIONES DEL EMPAQUE (L x P x A)	385 x 275 x 650 MM



10 AÑOS
DE GARANTÍA
EN COMPRESOR*



1 AÑO
DE GARANTÍA EN
TODOS SUS COMPONENTES*



SAM
 Servicio Autorizado Macon

☎ 871 759 0101
 ☎ 871 119 2265
 ✉ sam@imacon.com
 *Consulta restricciones en frikko.com



METAL MECANICA
MACON

📍 Canatlán 370-01, Parque Industrial
 Lagunero Gómez Palacio, Durango
 CP.35078
 ☎ Tel. 8717590101
 🌐 www.imacon.com