

ESPECIFICACIONES

SMART (VC)





Limpieza Automática



Pre-Filter



Jet Cool



4 Vias de Oscilación



Fast Heating



Fácil y Rápida Instalación

• Combinación Única

MODELO			VC121C10	VC121H10	VC122C10	VC122H10
Capacidad de Enfriamiento		kW	3.52	3.52	3.52	3.52
		Btu/h	12,000	12,000	12,000	12,000
Capacidad de Calefacción		kW	-	3.52	-	3.52
		Btu/h	-	12,000	-	12,000
Potencia de Entrada	Enfriamiento / Calefacción	W	1,234	1,303 / 1,066	1,234	1,234 / 1,172
Corriente	Enfriamiento / Calefacción	A	11.0	11.5 / 9.5	7.8	5.3 / 5.0
Corriente Máxima	Enfriamiento / Calefacción	A	13.0	13.0 / 14.0	8.0	8.0 / 10.0
EER	W/W		2.9	2.7	2.9	2.9
	Btu/Wh		-	-	-	-
COP	W/W		-	3.3	-	3.0
SEER			17.0	17.0	17.0	17.0
Suministro de Potencia	Ø, V, Hz		1, 115, 50	1, 115, 60	1, 230, 60	1, 230, 60
Nivel de Ruido	Unidad Interior (SH / H / M / L / SL)	dB(A)	43 / 38 / 34 / 31 / 29	41 / 38 / 35 / 31 / 29	40 / 38 / 36 / 32 / 30	44 / 42 / 37 / 35 / 33
	Unidad Exterior (CO / HP)	dB(A)	55 / -	55 / 55	55 / -	55 / 55
Compresor	Tipo		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Ventilador (interior)	Tipo de Motor		DC	DC	DC	DC
	Salida del Motor	W	25	25	25	25
Ventilador (exterior)	Tipo de Motor		DC	DC	DC	DC
	Salida del Motor	W	33	33	33	33
Dimensiones	Unidad Interior (A x L x P)	mm	781 x 274 x 197	781 x 274 x 197	781 x 274 x 197	781 x 274 x 197
		inch	30.7 x 10.8 x 7.8	30.7 x 10.8 x 7.8	30.7 x 10.8 x 7.8	30.7 x 10.8 x 7.8
	Unidad Exterior (A x L x P)	mm	787 x 290 x 498	787 x 290 x 498	787 x 290 x 498	787 x 290 x 498
		inch	30.9 x 11.4 x 9.6	30.9 x 11.4 x 9.6	30.9 x 11.4 x 9.6	30.9 x 11.4 x 9.6
Peso Neto	Unidad Interior	kg (lbs)	7.4 (16.3)	7.5 (16.5)	7.7 (17.0)	7.7 (17.0)
	Unidad Exterior	kg (lbs)	20.6 (45.4)	21.6 (47.6)	20.6 (45.4)	21.9 (48.3)
Rango de Operación	Enfriamiento (Unidad Exterior)	°C (°F)	21 ~ 48°C (69.8 ~ 118.4°F)	21 ~ 48°C (69.8 ~ 118.4°F)	21 ~ 48°C (69.8 ~ 118.4°F)	21 ~ 48°C (69.8 ~ 118.4°F)
	Calefacción (Unidad Exterior)	°C (°F)	-	-7 ~ 24°C (19.4 ~ 75.2°F)	-	-7 ~ 24°C (19.4 ~ 75.2°F)
Máx. Longitud de la tubería	m (ft)		15 (49.2)	15 (49.2)	15 (49.2)	15 (49.2)
Máx. Diferencia de elevación	m (ft)		5 (16.4)	5 (16.4)	5 (16.4)	5 (16.4)
Filtro	Pre Filtro (Lavable /Anti-hongos)		●	●	●	●
	Plasmaster Ionizer		-	-	-	-
Función	Limpieza Automática		●	●	●	●
	Rango para Ajuste de Temperatura	Enfriamiento	18 ~ 30°C (64 ~ 86°F)	18 ~ 30°C (64 ~ 86°F)	18 ~ 30°C (64 ~ 86°F)	18 ~ 30°C (64 ~ 86°F)
		Calefacción	-	-	-	-
	Modo Sueño		●	●	●	●
	Operación Soft Dry		●	●	●	●
	Jet Cool		●	●	●	●
	Control Wi-Fi (Control por Smartphone)		-	-	-	-
	Protección para Voltaje		-	-	-	-
Smart Diagnosis		●	●	●	●	

※ Las especificaciones, el diseño y las características están sujetos a cambios sin previo aviso.